

PE-Erdtank atlantis 4.000 L Retentionstank

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm für die frostsichere Lagerung. Bis 12t LKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 1230 mm
50 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 345 mm

Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 1346 mm

Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 345 mm

Komponenten:

Rückhaltevolumen: -----2.200 ----- L

Speichervolumen: -----1.100----- L

Abmessungen:

B 1230 x L 2400 x H 1515 mm

----- € ----- € -----

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg

Höhe 100 mm, TÜV geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 3500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdöme

Höhe: 60 cm, kürzbar

Durchmesser: 60 cm

Material: Polyethylen

----- € ----- € -----

Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen

4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

----- € ----- € -----