

PE-Erdtank atlantis 4.000 L Haus: VF 1

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm für die frostsichere Lagerung. Bis 12t LKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 1230 mm
50 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 210 mm

Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 400 mm

Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 210 mm

Komponenten:

Vormontierter Retentions-/Versickerungsfilter (RVF) mit Schmutzfangkorb aus Edelstahl (Maschenweite 0,55 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik, vormontierter Zulaufberuhiger

Abmessungen:

B 1230 x L 2400 x H 1515 mm

_____ € _____ € _____

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg
Höhe 100 mm, TÜV geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.
Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____

Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg
Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.
Material: Kunststoff

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg
Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.
Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 3500 kg
Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.
Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____

Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdome
Höhe: 60 cm, kürzbar
Durchmesser: 60 cm
Material: Polyethylen

_____ € _____ € _____

Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen
4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

_____ € _____ € _____