

	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
<p>PE-Erdtank atlantis 5.300 L Basis</p> <p>Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Bis 12t LKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 950 mm 50 Jahre Materialgarantie!</p> <p>Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 310 mm Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 540 mm Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 310 mm</p> <p>Abmessungen: B 1980 x L 2396 x H 2375 mm</p>	---	€ -----	€ -----
<p>PE-Abdeckung - TÜV-geprüft</p> <p>Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg Höhe 100 mm, TÜV geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.</p> <p>Material: Kunststoff</p>	---	€ -----	€ -----
<p>Teleskopsegment - TÜV-geprüft</p> <p>Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.</p> <p>Material: Kunststoff</p>	---	€ -----	€ -----
<p>PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel</p> <p>Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.</p> <p>Material: Kunststoff</p>	---	€ -----	€ -----
<p>PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel</p> <p>Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 3500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.</p> <p>Material: Kunststoff</p>	---	€ -----	€ -----
<p>Domverlängerung</p> <p>Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdöme Höhe: 60 cm, kürzbar Durchmesser: 60 cm</p> <p>Material: Polyethylen</p>	---	€ -----	€ -----
<p>Tank-Verbindungsset</p> <p>Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen 4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge</p>	---	€ -----	€ -----