

Ausschreibungstexte

Nautilus Erdtanks Atlantis 5300L



| PE-Erdtank atlantis 5.300 L Haus: RVF | Stück | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--|-------|-------------|-------------|
| Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Bis 12t LKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwasserauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 950 mm 50 Jahre Materialgarantie! | ----- | ----- | ----- |
| Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 310 mm Überlauf/Rückseite/Stutzen DN 100: 540 mm Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 310 mm | ----- | ----- | ----- |
| Komponenten: Vormontierter Retentions-/Versickerungsfilter (RVF) mit Schmutzfangkorb aus Edelstahl (Maschenweite 0,55 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 213 m ² , vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik, vormontierter Zulaufberuhiger | ----- | ----- | ----- |
| Abmessungen: B 1980 x L 2396 x H 2375 mm | ----- | ----- | ----- |
| PE-Abdeckung - TÜV-geprüft Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg Höhe 100 mm, TÜV geprüft Mit Aufnahmerring, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff | ----- | ----- | ----- |
| Teleskopsegment - TÜV-geprüft Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmerring, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff | ----- | ----- | ----- |
| PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmerring, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff | ----- | ----- | ----- |
| PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 3500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmerring, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff | ----- | ----- | ----- |
| Domverlängerung Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdome Höhe: 60 cm, kürzbar Durchmesser: 60 cm Material: Polyethylen | ----- | ----- | ----- |
| Tank-Verbindungsset Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen 4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge | ----- | ----- | ----- |