

## PE-Erdtank atlantis 5.300 L Retentionstank

Stück      Einzelpreis      Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. Bis 12t LKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 950 mm  
50 Jahre Materialgarantie!

### Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 310 mm

Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 1261 mm

Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 310 mm

### Komponenten:

Rückhaltevolumen: -----2.000 ----- L

Speichervolumen: -----3.000----- L

### Abmessungen:

B 1980 x L 2396 x H 2375 mm

----- € ----- € -----

## PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg  
Höhe 100 mm, TÜV geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

## Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

## PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

## PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 3500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

## Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdöme

Höhe: 60 cm, kürzbar

Durchmesser: 60 cm

Material: Polyethylen

----- € ----- € -----

## Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen

4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

----- € ----- € -----