

PE-Erdtank Eco-Line 5.000 L Basis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die frostsichere Lagerung, begehbar
25 Jahre Materialgarantie

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 745 mm

Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 845 mm

Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 745 mm

Abmessungen:

B 1710 x L 2458 x H 2280 mm

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

_____ € _____ € _____

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg

Höhe 100 mm, TÜV geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____

Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____