

PE-Erdtank Eco-Line 5.000 L Garten

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die frostsichere Lagerung, begebar
25 Jahre Materialgarantie

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 745 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 845 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 745 mm

Komponenten:

Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 1710 x L 2458 x H 2280 mm

_____ € _____ € _____

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begebar bis 200 kg
Höhe 100 mm, TÜV geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____

Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg
Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____