

Ausschreibungstexte

Nautilus Erdtanks Hudson Flachtank



Ausführung mit und ohne Pumpensumpf (3cm), Einbauhöhe ändert sich dadurch nicht.

PE-Erdtank Hudson Flachtankanlage 10.000 L Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Garten

2 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsripen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, Begehbar, Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwasserauglich bis zur Tankschulter von max. 990 mm 50 Jahre Materialgarantie!

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 150 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 280 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 150 mm

Komponenten:

Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik Im Lieferumfang 4 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Zweiter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse

Abmessungen je Behälter:

B 2300 x L 2950 x H 1220 mm

----- € ----- € -----

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg Höhe 100 mm, TÜV geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdome Höhe: 60 cm, kürzbar Durchmesser: 60 cm Material: Polyethylen

----- € ----- € -----

Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen 4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

----- € ----- € -----