

PE-Erdtank Hudson Flachtankanlage 10.000 L	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
--	-------	-------------	-------------

### Haus RVF

2 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, Begehbar, Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zur Tankschulter von max. 990 mm 50 Jahre Materialgarantie!

### Erster Behälter als Funktionsbehälter

#### Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 150 mm  
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 280 mm  
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 150 mm

#### Komponenten:

Vormontierter Retentions-/Versickerungsfilter (RVF) mit Schmutzfangkorb aus Edelstahl (Maschenweite 0,55 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 213 m<sup>2</sup>, vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik, vormontierter Zulaufberuhiger

Im Lieferumfang 4 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

### Zweiter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse

#### Abmessungen je Behälter:

B 2300 x L 2950 x H 1220 mm

----- € ----- € -----

### PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg Höhe 100 mm, TÜV geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

### Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

### PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

### Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdöme  
Höhe: 60 cm, kürzbar  
Durchmesser: 60 cm  
Material: Polyethylen

----- € ----- € -----

### Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen  
4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

----- € ----- € -----