

Ausschreibungstexte

Nautilus Erdtanks Hudson Flachtank



| PE-Erdtank Hudson Flachtankanlage 10.000 L Haus WSP | Stück | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|-------|-------------|-------------|
|---|-------|-------------|-------------|

2 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, Begehbar, Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zur Tankschulter von max. 990 mm 50 Jahre Materialgarantie!

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 150 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 200 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 150 mm

Komponenten:

Vormontierter selbstreinigender Wechselsprungfilter (WSP) mit Edelstahlspaltsieb (Spaltweite 0,8 mm) mit integrierter Rückstauklappe, Kleintierschutz und Skimmereffekt, für Dachflächen bis 300 m², vormontierter Siphon, vormontierter Zulaufberuhiger Im Lieferumfang 4 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Zweiter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse

Abmessungen je Behälter:

B 2300 x L 2950 x H 1220 mm

----- € ----- € -----

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg Höhe 100 mm, TÜV geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdome
Höhe: 60 cm, kürzbar
Durchmesser: 60 cm
Material: Polyethylen

----- € ----- € -----

Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen
4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

----- € ----- € -----