

Ausführung mit und ohne Pumpensumpf (3cm), Einbauhöhe ändert sich dadurch nicht.

PE-Erdtank Hudson Flachtankanlage 15.000 L Garten	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
<p>3 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, Begehbar, Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zur Tankschulter von max. 990 mm 50 Jahre Materialgarantie!</p> <p>Erster Behälter als Funktionsbehälter Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 150 mm Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 280 mm Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 150 mm</p> <p>Komponenten: Vormontierter KorbfILTER mit Schmutzfangkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik Im Lieferumfang 8 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden der Behälter</p> <p>Zweiter und dritter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse Abmessungen je Behälter: B 2300 x L 2950 x H 1220 mm</p>	-----	€ -----	€ -----
<p>PE-Abdeckung - TÜV-geprüft Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg Höhe 100 mm, TÜV geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff</p>	-----	€ -----	€ -----
<p>Teleskopsegment - TÜV-geprüft Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff</p>	-----	€ -----	€ -----
<p>PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff</p>	-----	€ -----	€ -----
<p>Domverlängerung Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdöme Höhe: 60 cm, kürzbar Durchmesser: 60 cm Material: Polyethylen</p>	-----	€ -----	€ -----
<p>Tank-Verbindungsset Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen 4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge</p>	-----	€ -----	€ -----