

Ausführung mit und ohne Pumpensumpf (3cm), Einbauhöhe ändert sich dadurch nicht.

## PE-Erdtank Hudson Flachtank 5.200 L Basis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopsegments (Zubehör) oder auch befahrbar und beparkbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zur Tankschulter von max. 990 mm  
50 Jahre Materialgarantie!

### Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 150 mm

Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 280 mm

Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 150 mm

### Abmessungen:

B 2300 x L 2950 x H 1220 mm

Stück    Einzelpreis    Gesamtpreis

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

## PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg  
Höhe 100 mm, TÜV geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

## Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

## PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

## Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdöme

Höhe: 60 cm, kürzbar

Durchmesser: 60 cm

Material: Polyethylen

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

## Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen

4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_