

PE-Erdtank Hudson Flachtank 5.200 L Haus RVF	Stück	Einzelpreis	Gesamtpreis
Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopsegments (Zubehör) oder auch befahrbar und parkbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zur Tankschulter von max. 990 mm 50 Jahre Materialgarantie!	-----	-----	-----
Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 150 mm Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 280 mm Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 150 mm	-----	-----	-----
Komponenten: Vormontierter Retentions-/Versickerungsfilter (RVF) mit Schmutzfangkorb aus Edelstahl (Maschenweite 0,55 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 213 m ² , vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik, vormontierter Zulaufberuhiger	-----	-----	-----
Abmessungen: B 2300 x L 2950 x H 1220 mm	-----	-----	-----
PE-Abdeckung - TÜV-geprüft Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg Höhe 100 mm, TÜV geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff	-----	-----	-----
Teleskopsegment - TÜV-geprüft Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff	-----	-----	-----
PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. Material: Kunststoff	-----	-----	-----
Domverlängerung Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdome Höhe: 60 cm, kürzbar Durchmesser: 60 cm Material: Polyethylen	-----	-----	-----
Tank-Verbindungsset Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen 4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge	-----	-----	-----