

PE-Erdtank Hudson Flachtank 5.200 L Haus WSP

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopsegments (Zubehör) oder auch befahrbar und beparkbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zur Tankschulter von max. 990 mm 50 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 150 mm

Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 200 mm

Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 150 mm

Komponenten:

Vormontierter selbstreinigender Wechselsprungfilter (WSP) mit Edelstahlspaltsieb (Spaltweite 0,8 mm) mit integrierter Rückstauklappe, Kleintierschutz und Skimmereffekt, für Dachflächen bis 300 m²,

vormontierter Siphon, vormontierter Zulaufberuhiger

Abmessungen:

B 2300 x L 2950 x H 1220 mm

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

_____ € _____ € _____

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg

Höhe 100 mm, TÜV geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____

Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

_____ € _____ € _____

Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdome

Höhe: 60 cm, kürzbar

Durchmesser: 60 cm

Material: Polyethylen

_____ € _____ € _____

Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen

4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

_____ € _____ € _____