

PE-Erdtank Hudson 5.200 L Retentionstank

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopsegments (Zubehör) oder auch befahrbar und beparkbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zur Tankschulter von max. 990 mm
50 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Stutzen DN 100: 150 mm

Überlauf/Frontseite/Stutzen DN 100: 889 mm

Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 150 mm

Komponenten:

Rückhaltevolumen: -----3.618 ----- L

Speichervolumen: -----1.404----- L

Retentions-Ausführung:

Im Tank vormontierte schwimmende Ablaufdrossel, vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon

Ablaufdrossel:

Gewährleistet linearen Drosselabfluss unabhängig vom Wasserstand,

- Einsätze für Drosselabfluss:

DN 8 < 0,10 l/s;

DN 10 < 0,30 l/s

DN 15 < 0,40 l/s

DN 20 < 0,60 l/s;

ohne Einsatz 1,0 l/s

Abmessungen:

B 1980 x L 2930 x H 2375 mm

----- € ----- € -----

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit

Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg

Höhe 100 mm, TÜV geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit

Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit

Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg

Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft

Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdöme

Höhe: 60 cm, kürzbar

Durchmesser: 60 cm

Material: Polyethylen

----- € ----- € -----