

Hydro 4

vormontierte Box mit Bewässerungscomputer als 4-Wege Verteiler

Datenblatt



Produktgruppe

Hydro 4

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL908290000	Bewässerungsbox Hydro 4

Kurzbeschreibung

vormontierte Box mit Bewässerungscomputer als 4-Wege Verteiler

Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerungsanlagen

Anwendungsgebiet

automatische Steuerung der Gartenbewässerung

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Hydro-4 ist die ideale Lösung zur intelligenten Bewässerungssteuerung in Gärten bis zu 700 m². Dieser wasserdichte Schacht enthält einen batteriebetriebenen Bewässerungscomputer mit 4 Magnetventilen. Kompakt und einsatzbereit, lässt sich Hydro-4 leicht eingraben oder oberirdisch nutzen. Mit Schutzklasse IP68 bietet es maximalen Schutz vor Wasser, Feuchtigkeit und Staub. Unabhängig vom Stromnetz, arbeitet es mit 2 AAA-Batterien für eine ganze Saison. Der vormontierte Schacht ermöglicht das Öffnen und Schließen von bis zu 4 unabhängigen Leitungen. Die einfache Programmierung erfolgt über 3 Tasten und ein großes Display, mit Bewässerungszeiten von 1 bis 60 Minuten. Hydro-4 unterstützt 2 Programme pro Ausgang, bis zu 8 Bewässerungszyklen pro Tag und bietet eine Wocheneinstellung. Wasserdicht gemäß IP68, verfügt es über Gummi-Tasten, Anzeige der eingestellten Programme und ist mit dem Funkregensensor Rain Sensor RF kompatibel. Im Lieferumfang sind 5 Gewindestopfen für nicht verwendete Ausgänge enthalten. Mit 4 bistabilen Magnetventilen und einer Durchflussmenge von 25 l/m bei 2,5 bar ist Hydro-4 vielseitig und zuverlässig. Abmessungen: Durchmesser 200 mm, Höhe 153 mm.

Technische Kurzbeschreibung

- vormontierte Box (Schutzklasse IP68) mit einem batteriebetriebenen Bewässerungscomputer und 4 Magnetventilen für die Bewässerung von Gärten bis 700 m²
- kann erdvergraben oder oberirdisch eingesetzt werden
- einfache Programmierung mit nur 3 Tasten und einem großen Display. Bewässerung zwischen 1 und 60 Minuten, 2 Programme pro Ausgang, bis zu 8 Bewässerungszyklen pro Tag. Wocheneinstellung mit Ausschluss von Wochentagen. Manuelle Testfunktion von 5 Minuten, kann wie die Bewässerungsdauer auch geändert werden
- kabelloser RF-Regensensor anschließbar (CL908310000)
- inklusive 5 Blindstopfen für nicht verwendete Bewässerungskreise
- Betrieb mit 2 x AAA 1,5 V Batterie (die für eine ganze Saison ausreichen)
- 1 x 3/4" Außengewinde als Wassereingang, 4 x 3/4" Außengewinde als Wasserausgang
- Betriebsdruck: 0,2 bis 12 bar, Durchflussmenge: 25 l/min (2,5 bar)

Hydro 4

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL908290000
Länge	250
Höhe	230
Tiefe/Breite	170
Gesamtgewicht (kg)	2,5