

PE-Erdtank atlantis 12.500 L ohne Ausstattung

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 1050 mm
50 Jahre Materialgarantie!

Keine Anschlüsse:

Ohne Bohrungen, ohne Lippendichtungen, mit Planstellen

Abmessungen:

B 2450 x L 3549 x H 2550 mm

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

_____ € _____ € _____

PE-Erdtank atlantis 12.500 L Basis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 1050 mm
50 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 160 mm

Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 394 mm

Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 160 mm

Abmessungen:

B 2450 x L 3549 x H 2550 mm

_____ € _____ € _____

PE-Erdtank atlantis 12.500 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 1050 mm
50 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 160 mm

Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 394 mm

Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 160 mm

Komponenten:

Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 2450 x L 3549 x H 2550 mm

_____ € _____ € _____

PE-Erdtank atlantis 12.500 L Haus: RVF

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 1050 mm
50 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 160 mm
Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 394 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 160 mm

Komponenten:

Vormontierter Retentions-/Versickerungsfilter (RVF) mit Schmutzfangkorb aus Edelstahl (Maschenweite 0,55 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 213 m²,
vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik, vormontierter Zulaufberuhiger

Abmessungen:

B 2450 x L 3549 x H 2550 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank atlantis 12.500 L Haus: WSP

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 1050 mm
50 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 170 mm
Überlauf/Rückseite/Lippendichtung DN 100: 220 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 160 mm

Komponenten:

Vormontierter selbstreinigender Wechselsprungfilter (WSP) mit Edelstahlspaltsieb (Spaltweite 0,8 mm) mit integrierter Rückstauklappe, Kleintierschutz und Skimmereffekt, für Dachflächen bis 300 m²,
vormontierter Siphon,
vormontierter Zulaufberuhiger

Abmessungen:

B 2450 x L 3549 x H 2550 mm

----- € ----- € -----

Retentions-Erdtank

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung für die frostsichere Lagerung. PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör), Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks, grundwassertauglich bis zu einer Eintauchtiefe von max. 1050 mm
50 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse:

DN 100 für Zulauf / Überlauf / Versorgungsrohr
Anschlussmaße variantenabhängig

Tanktyp angeben!

Nautilus Atlantis 12.500 L

Rückhaltevolumen: -----5.000----- L

Speichervolumen: -----7.100----- L

Rückhaltevolumen: -----8.000----- L

Speichervolumen: -----4.100-----

Retentions-Ausführung:

Im Tank vormontierte schwimmende Ablaufdrossel,
vormontierter Zulaufberuhiger, vormontierter Siphon

Ablaufdrossel:

Gewährleistet linearen Drosselabfluss unabhängig vom
Wasserstand,

- Einsätze für Drosselabfluss:

DN 8 < 0,10 l/s

DN 10 < 0,30 l/s

DN 15 < 0,40 l/s

DN 20 < 0,60 l/s

ohne Einsatz 1,0 l/s

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit
Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg
Höhe 100 mm, TÜV geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des
Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

----- € ----- € -----

Teleskopsegment - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit
Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg
Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des
Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit
Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg
Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des
Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdome
Höhe: 60 cm, kürzbar
Durchmesser: 60 cm

Material: Polyethylen

----- € ----- € -----

Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres
Speichervolumen
4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

----- € ----- € -----