

PE-Erdtank Ozeanis Flachtank 1.700 L ohne Ausstattung

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, begehbar
25 Jahre Materialgarantie!

Keine Anschlüsse:

Ohne Bohrungen, ohne Lippendichtungen, mit Planstellen

Abmessungen:

B 1200 x L 2100 x H 1025 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis Flachtank 1.700 L Basis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, begehbar
25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 155 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 305 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 155 mm

Abmessungen:

B 1200 x L 2100 x H 1025 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis Flachtankanlage 3.400 L Basis

2 monolithischer Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, begehbar
25 Jahre Materialgarantie!

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 155 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 305 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 155 mm

Zweiter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse

Im Lieferumfang 4 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Abmessungen je Behälter:

B 1200 x L 2100 x H 1025 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis Flachtankanlage 5.100 L Basis

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

3 monolithischer Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, niedrige Einbauhöhe, begehbar

25 Jahre Materialgarantie!

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 155 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 305 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 155 mm

Zweiter und dritter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse

Im Lieferumfang 8 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Abmessungen je Behälter:

B 1200 x L 2100 x H 1025 mm

--- € --- € ---

PE-Erdtank Ozeanis 2.100 L ohne Ausstattung

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks

25 Jahre Materialgarantie!

Keine Anschlüsse:

Ohne Bohrungen, ohne Lippendichtungen, mit Planstellen

Abmessungen:

B 1200 x L 2393 x H 1520 mm

--- € --- € ---

PE-Erdtank Ozeanis 2.100 L Basis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks

25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 370 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 500 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 340 mm

Abmessungen:

B 1200 x L 2393 x H 1520 mm

--- € --- € ---

PE-Erdtank Ozeanis 3.000 L ohne Ausstattung

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Keine Anschlüsse:

Ohne Bohrungen, ohne Lippendichtungen, mit Planstellen

Abmessungen:

B 1560 x L 2400 x H 2070 mm

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis 3.000 L Basis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 425 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 560 mm
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 395 mm

Abmessungen:

B 1560 x L 2400 x H 2070 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis 4.100 L ohne Ausstattung

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Keine Anschlüsse:

Ohne Bohrungen, ohne Lippendichtungen, mit Planstellen

Abmessungen:

B 1650 x L 2300 x H 1890 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis 4.100 L Basis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 490 mm

Abmessungen:

B 1650 x L 2300 x H 1890 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis 4.100 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks

25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 490 mm

Komponenten:

Vormontierter Korbfiter mit Schmutzfangkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 1650 x L 2300 x H 1890 mm

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis 6.100 L ohne Ausstattung

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks

25 Jahre Materialgarantie!

Keine Anschlüsse:

Ohne Bohrungen, ohne Lippendichtungen, mit Planstellen

Abmessungen:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis 6.100 L Basis

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks

25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 460 mm

Abmessungen:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis 6.100 L Garten

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks

25 Jahre Materialgarantie!

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 460 mm

Ausschreibungstexte

Nautilus Erdtanks Ozeanis 1.700L bis 18.000L



Komponenten:

Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik

Abmessungen:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis Tankanlage 8.000 L Basis

2 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 490 mm

Zweiter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse

Im Lieferumfang 4 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Abmessungen je Behälter:

B 1650 x L 2300 x H 1890 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis Tankanlage 8.000 L Garten

2 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 490 mm

Komponenten:

Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik

Zweiter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse

Im Lieferumfang 4 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Abmessungen je Behälter:

B 1650 x L 2300 x H 1890 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis Tankanlage 12.000 L Basis

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

2 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm

Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 460 mm

Zweiter Behälter als Speicherbehälter ohne

Anschlüsse

Im Lieferumfang 4 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Abmessungen je Behälter:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis Tankanlage 12.000 L Garten

2 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm

Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 460 mm

Komponenten:

Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik

Zweiter Behälter als Speicherbehälter ohne

Anschlüsse

Im Lieferumfang 4 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Abmessungen je Behälter:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis Tankanlage 18.000 L Basis

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

3 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm

Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 460 mm

Zweiter und dritter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse

Im Lieferumfang 8 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Abmessungen je Behälter:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

PE-Erdtank Ozeanis Tankanlage 18.000 L Garten

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

3 monolithische Erdtanks aus schwarzem, schlag- und stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, angeformter Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, PKW-befahrbar unter Verwendung eines befahrbaren Teleskopdoms (Zubehör) Planflächen für die Verbindung mehrerer Tanks
25 Jahre Materialgarantie!

Erster Behälter als Funktionsbehälter

Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom

Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 190 mm

Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 460 mm

Komponenten:

Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE (Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE sowie Entnahmeverrichtung, für Dachflächen bis 213 m², vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik

Zweiter und dritter Behälter als Speicherbehälter ohne Anschlüsse

Im Lieferumfang 8 Lippendichtungen und 1 Lochkreissäge zum Verbinden beider Behälter

Abmessungen je Behälter:

B 2050 x L 2370 x H 2290 mm

----- € ----- € -----

Ausschreibungstexte

Nautilus Erdtanks Ozeanis 1.700L bis 18.000L



PE-Abdeckung - TÜV-geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg
Höhe 100 mm, TÜV geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

Stück Einzelpreis Gesamtpreis

----- € ----- € -----

Teleskopsegment mit Deckel – TÜV - geprüft

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, belastbar bis 1500 kg
Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

PKW-befahrbarer Teleskopdom mit Deckel

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg
Stufenlos höhenverstellbar von 500 - 750mm, TÜV-geprüft
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion.

Material: Kunststoff

----- € ----- € -----

Domverlängerung

Zur zusätzlichen Verlängerung der Tankdöme
Höhe: 60 cm, kürzbar
Durchmesser: 60 cm

Material: Polyethylen

----- € ----- € -----

Tank-Verbindungsset

Ermöglicht die Kombination mehrerer Tanks für größeres Speichervolumen
4 Lippendichtungen DN 100 und 1x Lochkreissäge

----- € ----- € -----